

« *Faites chanter vos murs* »

Le transducteur sonore OXT-01

L'OXT-01

est la solution ultime au design sonore.

Un transducteur à fixer à l'intérieur des cloisons, des plafonds, des meubles afin de les transformer en haut-parleur.

Un son volumique et harmonieux de large dimension (jusqu'à 20m² de vibration acoustique par transducteur).

Un transducteur pouvant être totalement invisible et protégé des risques extérieurs.

Caractéristiques techniques de l'OXT-01 :

- Impédance nominale : 8 Ohms, 4 Ohms sur demande
- Existe en version avec transformateur pour ligne 100V
- Bande passante : 40 Hz -15 kHz
- 87 db
- Puissance nominale : 25 Watts,
- Puissance maximale admissible : 30 W
- Dimensions : 104 x 104 x 38mm
- Poids : 0.500kg



Accessoires de montage inclus

Nécessaire d'installation rapide intégré

Points additionnels de montage

- Fixation par colle sur le verre, le plastique, le placoplâtre,
- Fixation par vis sur le bois

Informations relatives à la garantie

Les transducteurs OXT-01 sont couverts par une garantie sous conditions de deux ans

Conformité aux réglementations et aux normes en vigueur

Acoustiques : NF EN 60268 – 16 / UIC 568

Incendie : socle de fixation en PC / ABS norme UL94 5VA

Utilisation en cas d'incendie.

Feu fumée : NF EN 45545

Chocs et vibrations : CEI 61 373 catégorie I, classe B

Compatibilité électro magnétique : Directive CEM 89/336/EEC et article 10 (1) de cette même directive, NF EN 61000-4-3 (4-2) (4-4) (4-6) I.

Les connecteurs d'entrée peuvent être manipulés à mains nues, en conformité avec la norme IEC600065

Ces informations sujettes à modifications sans préavis